

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводная уличная камера с ИК подсветкой "WS-218"

- **Беспроводная связь до 70 метров!**
- Ночная подсветка до 8 метров.
- Небольшой размер.
- Хорошее качество.
- Уличная установка.

Цена от 1 штуки
4199 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводная уличная камера с ИК подсветкой "WS-218"

- **Беспроводная связь до 70 метров!**
- Ночная подсветка до 8 метров.
- Небольшой размер.
- Хорошее качество.
- Уличная установка.

Цена от 1 штуки
4745 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-night-outdoor.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная аналоговая уличная камера WS-218 применяется для наблюдения вне помещений на улице. Радиоканальная передача данных на частоте 1.2 ГГц на расстояние до 70 м в зоне прямой видимости позволяет отказаться от проводного соединения, остается только подключить питание к камере.

Температурный режим использования камеры от -25 до +50 и пылевлагозащищенный кожух позволяют использовать ее практически в любых погодных условиях. Инфракрасная подсветка дает возможность производить съемку в полной темноте. Разрешение 420 ТВ линий дает четкое изображение на экране Вашего монитора.

Возможно подключение к телевизору, видеоманитов, видеорегистратору и т.п. Приемник камеры можно подключить к компьютеру с помощью USB переходника (платы захвата), приобретаемый отдельно, а при установке программ удаленного доступа видеть изображение через Интернет.

Можно построить отдельную систему видеонаблюдения на основе беспроводной аналоговой уличной камере WS-218, либо добавить ее в уже существующую (до 2-х беспроводных камер в одной системе).

- [блок системы видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение через интернет мтс](#)
- [купить скрытое мини видеонаблюдение](#)
- [уличное видеонаблюдение full hd](#)
- [комплект видеонаблюдения цена москва](#)
- [видеонаблюдение для квартиры через интернет купить](#)
- [видеонаблюдение с записью на пк](#)
- [видеонаблюдение с записью на диск](#)
- [удаленное видеонаблюдение через интернет](#)



Акция! Только в течении этого месяца при покупке камеры мы дарим вам [очки виртуальной реальности «VR-Plus»](#)
Не упустите возможность получить **подарок стоимостью 1500р!**



Назначение

Беспроводная аналоговая уличная камера WS-218 идеально подходит для контроля происходящего у входа в помещение либо на территорию. Ее можно разместить по

периметру участка или на стене здания. Идеальна для загородных домов, складских помещений, входа в здания, автостоянки и т.п.

Особенности

- **Радиоканальная передача видео на расстояние до 70 м** обеспечивает свободу в выборе места установки камеры.



- **Небольшие размеры** делают эту камеру малозаметной для уличной установки.
- **Съемка в полной темноте** за счет ИК-подсветки обеспечивает качественную ночную съемку.
- **Пылевлагозащищенный корпус** предназначен для установки камеры на улице.
- **Высокое качество изображения** обеспечивается матрицей с разрешением 420 ТВЛ.
- **Кронштейн для крепления** позволяет точно настроить направление съемки.
- **Температурный режим работы** подходит для использования камеры в условиях российского климата.

Принцип работы

Работать с камерой очень просто. Нужно выбрать место для установки камеры и через блок питания подключить к розетке. Присоединить антенну к приемному блоку и блок питания, соединить с телевизором или необходимым Вам устройством вывода изображения с помощью RCA-кабеля из комплекта. С помощью ручки регулировки на корпусе приемника нужно настроить прием изображения с камеры.

Технические характеристики

Камера:

- Размеры: 131 x 72 x 72мм без кронштейна
- Диаметр объектива: 8 мм

- Вес: 425гр
- Дальность передачи сигнала: до 15 м в закрытых помещениях, до 50 м в прямой видимости
- Частота передающего сигнала: 1,2Ггц
- Электропитание: DC 12В
- Угол обзора: 52 градусов
- Минимальная освещённость: 0 Lux
- Стандарт ТВ сигнала: PAL
- Разрешение: 420 ТВ линий
- Отношение сигнал/шум: 46 db
- Гамма-коррекция
- Кронштейн для крепления
- Светокоррекция
- Ручная диафрагма

Приемный блок:

- Размеры: 80 x 125 x 20 мм без антенны
- Вес: 120 гр
- Электропитание: DC 12В
- Индикатор питания
- Ручка регулировки уровня сигнала
- Видеовыход/аудиовыход RCA/RCA
- Наличие активной антенны
- Отверстия для крепления



Комплектация

- Видеокамера
- Приемный блок
- Антенна к приемному блоку
- Адаптер питания для видеокамеры от электросети (220В) 9В
- Адаптер питания для приемного блока от электросети (220В) 12В
- Кабель двухжильный 2RCA(штекер)-2RCA(штекер) для подключения к телевизору и т.п.
- Инструкция
- Упаковка

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550